

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

1 Identification

Identificateur de produit: PG CAN FS 5W 40 CK4 5g
Code produit: PFI54K5G
Autres moyens d'identification:

Autres moyens d'identification:
Synonymes: Pas de données disponibles

Usage recommandé et restrictions d'utilisation:
Utilisations recommandées: Huile à moteur
Utilisations déconseillées: Utilisations autres que celles décrites ci-dessus

Identificateur du fournisseur initial: Highline Warren LLC
8700 Trail Lake Drive West
Suite 300
Memphis, TN 38125

Numéro d'appel: +01 (901) 437-8615

Adresse e-mail: sds@highlinewarren.com

Numéro de téléphone à composer en cas d'urgence et toute restriction d'utilisation de ce numéro, s'il y a lieu: CHEMTREC: +1 (800) 424-9300
International: +01 (703) 527-3887

2 Identification des dangers

Classification du produit dangereux:
Non classifié selon le SGH

Mention de danger: Sans objet

Autres dangers connus du fournisseur concernant le produit dangereux:

Dangers physiques non classifiés ailleurs: Aucun connu

Dangers pour la santé non classifiés ailleurs: Aucun connu

3 Composition/information sur les ingrédients

Nom chimique	Nom commun et les synonymes	Numéro d'enregistrement CAS et tout	Concentration
--------------	-----------------------------	-------------------------------------	---------------

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

		identificateur unique	
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	Pas de données disponibles	84605-20-9	1 - 5
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	Pas de données disponibles	64742-70-7	1 - 5
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	Pas de données disponibles	64742-54-7	1 - 5
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	Pas de données disponibles	64742-55-8	1 - 5
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with succinic anhydride polyisobutenyl derivs., borated	Pas de données disponibles	EPA-ACC-17799	1 - 5
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	Pas de données disponibles	64742-56-9	1 - 5
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	Pas de données disponibles	64742-65-0	5 - 10
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	Pas de données disponibles	68037-01-4	5 - 10
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	Pas de données disponibles	72623-87-1	45 - 70

4 Premiers soins

Inhalation:	Emmener à l'air libre. En cas de difficultés respiratoires, faire administrer de l'oxygène par du personnel formé.
Contact oculaire:	Bien que cela devrait être inutile, verser du collyre liquide dans l'oeil quel que soit le niveau de danger.
Contact avec la peau:	Laver à l'eau et au savon. Obtenir du secours médical si une irritation se développe ou persiste.
Ingestion:	Risque minime en cas d'ingestion. Ne pas provoquer le vomissement. Obtenir immédiatement du secours médical. Porter cette fiche signalétique à l'attention du personnel médical.
Symptômes et effets les plus importants, qu'ils soient aigus ou retardés:	Peut causer une légère irritation de la peau.
Mention de la nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire:	Aucune information supplémentaire disponible en matière de premiers soins.

5 Mesures à prendre en cas d'incendie

Moyens d'extinction appropriés:	Utiliser de la mousse résistant à l'alcool, du gaz carbonique ou un produit
--	---

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Agents d'extension ne devant pas être utilisés:	chimique sec comme agents d'extinction. L'eau et la mousse peuvent produire de l'écume s'il s'agit d'un liquide qui brûle ; ce sont cependant des moyens pratiques d'extinction de l'incendie s'ils sont appliqués avec soin à la surface du feu. Ne pas diriger le jet d'eau sur le liquide chaud en train de brûler. Pas de données disponibles
Dangers spécifiques du produit dangereux, notamment la nature de tout produit de combustion dangereux: Produits de combustion dangereux:	Le matériau ne peut s'enflammer que s'il est préchauffé à des températures supérieures au point d'éclair, dans un incendie par exemple. Oxyde de carbone, Soufre contenant des gaz, Azote contenant des gaz, oxydes of phosphorus, Hydrogène sulfuré
Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers:	Ne pas s'approcher d'un incendie sans protection adéquate, y compris un appareil de respiration autonome et un équipement de protection complet. Utiliser des méthodes de lutte contre l'incendie adaptées aux produits environnants.

6 Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence:	Le nettoyage du produit déversé ne devrait pas avoir d'effets adverses sur la santé si tout contact peut être évité. Suivre les recommandations en matière d'équipement de protection individuelle décrites à la Section VIII de cette fiche signalétique.
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage:	Empêcher qu'un déversement ne s'étende, pour minimiser le danger qu'il représente pour la santé des êtres humains et pour l'environnement si c'est possible de le faire sans danger. Porter au minimum un équipement de protection individuelle complet et approprié suivant les recommandations de la Section 8. Creuser un fossé et absorber le produit avec un absorbant comme les granulés d'argile. Éliminer conformément aux règlements fédéraux, étatiques, locales ou provinciales. Fluide utilisé doit être éliminé dans un centre de recyclage.

7 Manutention et stockage

Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention:	Le matériau irrite légèrement. Éviter toute exposition inutile.
Conditions d'un stockage sûr:	Ranger dans un endroit frais, sec et aéré. Isoler des matières incompatibles
Matières à éviter / Incompatibilité chimique:	Agents oxydant forts

8 Contrôle de l'exposition/ protection individuelle

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PF154K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Paramètres de contrôle, notamment les valeurs biologiques limites ou les valeurs limites d'exposition professionnelle, ainsi que l'origine de ces valeurs:

Canada - Alberta - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Canada – British Columbia– Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	0.2 mg/m ³ TWA (mildly refined); 1 mg/m ³ TWA (severely refined)	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Canada - Manitoba - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Canada - Nouveau-Brunswick - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Canada - Terre-Neuve-et-Labrador - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Canada - Territoires du Nord-Ouest - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Canada - Nouvelle-Écosse - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Canada - Nunavut - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Canada - Ontario - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Canada - Île-du-Prince-Édouard - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Canada - Québec - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAEVs	Limites d'exposition professionnelle - STEVs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles

Canada - Saskatchewan - Limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Canada - Yukon - limites d'exposition professionnelle:

Nom chimique	Limites d'exposition professionnelle - TWAs	Limites d'exposition professionnelle - STELs	Limites d'exposition professionnelle - Plafond
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Nom chimique	OSHA PEL	ACGIH TLV-TWA	ACGIH STEL	IDLH
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	5 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	5 mg/m ³ TWA	5 mg/m ³ TWA	10 mg/m ³ STEL	Pas de données disponibles

Contrôles d'ingénierie appropriés:

Utiliser une ventilation du gaz d'échappement locale ou d'autres contrôles techniques pour minimiser l'exposition et assurer un environnement confortable à l'opérateur, dans des conditions normales d'utilisation.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle:

Protection respiratoire:

Une protection respiratoire peut être exigée pour éviter la surexposition lorsqu'on manipule ce produit. Le système de ventilation général ou local est le moyen de protection préféré. Utiliser un appareil de protection respiratoire si le système de ventilation général de la pièce n'est pas disponible ou s'il est insuffisant pour éliminer les symptômes.

Type (s) de l'appareil respiratoire:

Aucun exigé lorsqu'il y a ventilation adéquate. Si les concentrations dans l'air dépassent les limites d'exposition acceptables, utiliser un appareil de protection respiratoire homologué par NIOSH/MSHA.

Appareil de protection des yeux/du visage:

Porter des lunettes de sécurité pour manipuler le produit.

Protection de la peau:

Si certaines conditions d'utilisation présentent un risque de contact cutané, suivre de bonnes règles d'hygiène et appliquer une crème protectrice, avec ou sans gants chirurgicaux étanches. Se laver les mains

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PF154K5G
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Protection des mains: et autres parties du corps exposées à l'eau et au savon doux, avant de manger, de boire et de quitter le travail.
Nitrile
Conditions générales d'hygiène: Pas de données disponibles

9 Propriétés physiques et chimiques

L'état physique: Liquide
Couleur: Brun
Odeur: Léger
Pétroleum
Seuil olfactif: Non déterminé
pH: Pas de données disponibles
Point de fusion (°C): Pas de données disponibles
Point de congélation (°C): Pas de données disponibles
Point initial d'ébullition et domaine (°C): Pas de données disponibles
Point d'éclair (°C): 225
Taux d'évaporation: Pas de données disponibles
Inflammabilité (solides et gaz): Pas de données disponibles
Limites supérieure d'inflammabilité ou d'explosivité: Non établi
Limites inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité: Non établi
Tension de vapeur: Pas de données disponibles
Densité de vapeur: Pas de données disponibles
Densité relative: 0,86
Solubilité: Négligeable; 0-1 % dans l'eau
Coefficient de partage n-octanol/eau: Pas de données disponibles
Température d'auto-inflammation (°C): Pas de données disponibles
Température de décomposition (°C): Non déterminé
Viscosité: 93.4

10 Stabilité et réactivité

Réactivité: Aucun risque de réactivité connu associé à ce produit.
Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales.
Risque de réactions dangereuses: Aucune prévue dans les conditions de stockage standard.
Conditions à éviter, y compris les décharges d'électricité statique, les chocs et les vibrations: Températures supérieures au point d'éclair supérieur de ce matériau combustible, plus étincelles, flammes nues, ou autres sources d'allumage.
Humidité (provoquera une dégradation de la performance du produit)
Matériaux incompatibles: Agents oxydant forts
Produits de décomposition dangereux: Oxyde de carbone Soufre contenant des gaz Azote contenant des gaz

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

oxides of phosphorus Hydrogène sulfuré

11 Données toxicologiques

Les renseignements sur les voies d'exposition probables (par inhalation, orale, cutanée, oculaire):

Contact oculaire, Ingestion, Inhalation, Contact cutané

Les symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques:

Peut causer une légère irritation de la peau.

Les effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme:

Les effets immédiats causés par une exposition à court:

Inhalation:

Ne sera vraisemblablement pratiquement pas toxique, selon des données sur les animaux. Aucun danger dans des conditions normales d'utilisation industrielle.

Contact avec la peau:

Selon le résultat d'expériences menées sur des animaux, ce matériau est probablement légèrement irritant pour la peau. Peut causer une irritation cutanée mineure, disparition des graisses de la peau et dermatite.

Contact oculaire:

Selon les résultats d'expériences sur les animaux, ce produit n'irrite probablement pas les yeux.

Ingestion:

Valeur estimée > 5,0 g/kg. Aucun danger dans des conditions normales d'utilisation industrielle.

Les effets différés et les effets chroniques causés par une exposition à long terme:

Cancérogénicité:

Ne devrait pas causer le cancer. Ce produit répond aux critères IP-346 de <3% HAP est et n'est pas considéré comme cancérogène par le Centre international de Recherche sur le Cancer.

Toxicité pour la reproduction:

Pas connu ni signalé comme causant une toxicité des organes reproducteurs ou au niveau du développement.

Mutagénicité:

Aucune donnée disponible indiquant que le produit ou l'un de ses composants présente un risque mutagène ou génotoxique supérieur à 0,1 %.

Contact avec la peau:

Le contact prolongé ou répété peut causer une irritation cutanée mineure, la disparition des graisses de la peau et une dermatite.

Absorption par la peau:

En cas d'exposition prolongée ou répétée, aucun danger dans des conditions normales d'utilisation industrielle.

STOT-exposition unique:

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies.

STOT-exposition répétée:

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies.

Risque d'aspiration:

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies.

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Les valeurs numériques de toxicité, telles que les ETA Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplies.

12 Données écologiques

Écotoxicité (aquatique et terrestre, lorsque ces données sont disponibles): Léger danger pour l'environnement. À des concentrations élevées, ce matériau peut être dangereux pour la faune et la flore.

Écologiques Toxicité Données:

Nom chimique	Numéro d'enregistrement CAS et tout identificateur unique	Toxicité pour Crustacés CE50	Toxicité pour les algues CEr50	Toxicité pour le poisson CL50
Alkyl phenol	125643-61-0	Pas de données disponibles	Pas de données disponibles	CL 50 (96h) DANIO RERIO > 1000 mg/L
Benzenamine, ar-nonyl-N-(nonylphenyl)-	36878-20-3	CE 50 (48h) Daphnia magna > 100 mg/L	CE 50 (72h) Green Algae > 100 mg/L	CL 50 (96h) Pimephales promelas (Fathead Minnow) > 1000 mg/L
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	CE 50 (48h) Daphnia magna > 1000 mg/L	Pas de données disponibles	CL 50 (96h) Truite arc-en-ciel > 5000 mg/L
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	CE 50 (48h) Daphnia magna > 1000 mg/L	Pas de données disponibles	CL 50 (96h) Truite arc-en-ciel > 5000 mg/L
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	CE 50 (48h) Daphnia magna > 1000 mg/L	Pas de données disponibles	CL 50 (96h) Truite arc-en-ciel > 5000 mg/L
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	CE 50 (48h) Daphnia magna > 1000 mg/L	Pas de données disponibles	CL 50 (96h) Truite arc-en-ciel > 5000 mg/L
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	CE 50 (48h) Daphnia magna 190 mg/L	Pas de données disponibles	CL 50 (96h) Truite arc-en-ciel > 1000 mg/L
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	CE 50 (48h) Daphnia magna > 1000 mg/L	Pas de données disponibles	CL 50 (96h) Truite arc-en-ciel > 5000 mg/L

Persistence et dégradation:

Biodégradation lente.

Potentiel de bioaccumulation:

Une bioconcentration peut se produire.

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Mobilité dans le sol: On considère que ce matériau n'a essentiellement aucune mobilité dans le sol. Il est fortement absorbé par la plupart des types de sol.

Autres effets nocifs: Aucun connu

13 Données sur l'élimination

Renseignements concernant la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination et les méthodes d'élimination, y compris en ce qui concerne les emballages contaminés: Le matériau utilisé ou mis au rebut n'est pas un déchet dangereux, selon la réglementation en matière d'environnement.

14 Informations relatives au transport

Le transport international des marchandises dangereuses par route (TDG), le rail ou les voies navigables:

Numéro ONU: Non réglementé pour le transport routier
Désignation officielle de transport de l'ONU prévue par le Règlement type des Nations Unies: Sans objet
Classe de danger relative au transport: Sans objet
Groupe d'emballage: Sans objet

Le transport international des marchandises dangereuses par mer (IMDG / IMO):

Numéro ONU: Non réglementé par IMDG
Désignation officielle de transport de l'ONU prévue par le Règlement type des Nations Unies: Sans objet
Classe de danger relative au transport: Sans objet
Groupe d'emballage: Sans objet

Transport international des marchandises dangereuses par voie aérienne (IATA):

Numéro ONU: Non réglementé par l'IATA
Désignation officielle de transport de l'ONU prévue par le Règlement type des Nations Unies: Sans objet
Classe de danger relative au transport: Sans objet
Groupe d'emballage: Sans objet

Dangers environnementaux, aux termes du Code maritime international des marchandises dangereuses et du Règlement type des Nations Unies: Non

Transport en vrac (aux termes de l'annexe II de la Convention) Pas de données disponibles

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 (Convention MARPOL 73/78), et du Recueil international des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC):

Précautions spéciales concernant le transport ou le déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise:

Pas de données disponibles

15 Informations sur la réglementation

Réglementation, canadienne ou étrangère, relative à la sécurité, à la santé et à l'environnement:

Canada - Liste intérieure des substances (LIS):

Nom chimique	Numéro CAS	Canada - Liste intérieure des substances (LIS)
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Oui
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Oui
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Oui
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Oui
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Oui
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Oui
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Oui
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Oui

Canada - Substances non domestiques (ACPE):

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Nom chimique	Numéro CAS	Canada - Substances non domestiques (ACPE)
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non

Canada - réglementant certaines drogues et autres substances:

Nom chimique	Numéro CAS	L'annexe I	L'annexe II	L'annexe III	L'annexe IV	L'annexe V	L'annexe VII	L'annexe VIII
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy	64742-54-7	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

paraffinic								
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Nom chimique	Numéro CAS	Précurseurs de catégorie A	Précurseurs de catégorie B	Précurseurs Exempt	Substances ciblées de classe 1	Substances ciblées de classe 2
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non	Non	Non	Non	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non	Non	Non	Non	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non	Non	Non	Non	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non	Non	Non	Non	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non	Non	Non	Non	Non

Canada - LCPE - Liste de contrôle des exportations III annexe:

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Nom chimique	Numéro CAS	Partie 1 Substances interdites	Partie 2 Substances soumises à notification ou consentement	Partie 3 Substances Restricted	Liste de contrôle des exportations
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non	Non	Non	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non	Non	Non	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non	Non	Non	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non	Non	Non	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non	Non	Non	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non	Non	Non	Non

Canada LCPE - 2015 Gaz à effet de serre (GES) Sous réserve de la déclaration obligatoire:

Nom chimique	Numéro CAS	Canada LCPE - 2015 Gaz à effet de serre (GES) Sous réserve de la déclaration obligatoire
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non

Canada - Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c 1041.):

Nom chimique	Numéro CAS	Canada - Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., c 1041.)
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PF154K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Canada - Ontario - Réduction des substances toxiques - Liste des substances toxiques prioritaires:

Nom chimique	Numéro CAS	Canada - Ontario - Réduction des substances toxiques - Liste des substances toxiques prioritaires
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants:

Nom chimique	Numéro CAS	Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivitives	84605-20-9	Non
---	------------	-----

Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international:

Nom chimique	Numéro CAS	Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce international.
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivitives	84605-20-9	Non

(Nations Unies) - Protocole de Kyoto - Convention sur les changements climatiques - Gaz à effet de serre (GES):

Nom chimique	Numéro CAS	(Nations Unies) - Protocole de Kyoto - Convention sur les changements climatiques - Gaz à effet de serre (GES)
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
 Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
 Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone:

Nom chimique	Numéro CAS	Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.:

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
Remplace: 02-05-2024

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

Nom chimique	Numéro CAS	Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based	72623-87-1	Non
1-Decene, homopolymer, hydrogenated	68037-01-4	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed heavy paraffinic	64742-65-0	Non
Distillates, petroleum, solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	Non
Distillates, petroleum, hydrotreated light paraffinic	64742-55-8	Non
Petroleum distillates, hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	Non
Paraffin oils, petroleum, catalytic dewaxed heavy	64742-70-7	Non
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with Succinic anhydride polyisobutenyl derivatives	84605-20-9	Non

16 Autres information

Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024

Numéro de révision: 3

Motif de la révision: Activated by Document Formulation Generation

Désistement: Cette fiche signalétique et l'information qu'il contient vous est offert de bonne foi comme exactes. Nous avons examiné toutes les informations contenues dans la fiche technique que nous avons reçus de sources externes, et nous croyons que l'information soit correcte, mais ne peut garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. La santé et de sécurité dans cette fiche peuvent ne pas être suffisant pour tous les individus et / ou des situations. Il incombe à l'utilisateur d'évaluer et d'utiliser ce produit de façon sécuritaire et à respecter toutes les lois et règlements applicables. Aucune déclaration faite dans cette fiche ne peut être interprétée comme une permission ou une recommandation pour l'utilisation de tout produit d'une manière qui pourrait enfreindre les

Fiche de Données de Sécurité



Code produit: PFI54K5G
Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité: 03-05-2024
02-05-2024
Remplace:

PG CAN FS 5W 40 CK4 5g

brevets existants. Aucune garantie n'est offerte, qu'elle soit explicite ou implicite.